

# MICROFLEX® 93-833

Gants en nitrile à l'ergonomie certifiée

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Matériau	Nitrile
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Bleu
Forme	Ambidextre
Surface interne du gant	Chlorée, Non poudrée
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Modèle de manchette	Bord roulé

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Épaisseur Paroi type (mm/mil)	Doigt	Paume	Manchette
		0.11 / 4.3	0.07 / 2.8
Longueur du gant Type (mm/po)	240 / 9.5		
Résistance Minimum	Avant vieillissement/Neuf		
	ASTM <sup>1</sup>	EN <sup>2</sup>	
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	-	
Force à la rupture (N)	-	≥ 6	
Résistance à la traction (MPa)	≥ 26	-	
	Après vieillissement/Après test d'épreuve microbiologique		
	ASTM <sup>1</sup>	EN <sup>2</sup>	
Allongement à la rupture (%)	≥ 400	-	
Force à la rupture (N)	-	≥ 6	
Résistance à la traction (MPa)	≥ 22	-	

## PROFIL DE SÉCURITÉ ALLERGIQUE

Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Dibutylthiocarbamate de zinc, Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)
Irritation cutanée primaire	Produit considéré comme irritant négligeable en vertu de la norme ISO 10993-10
Teneur en protéines	N/A : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Prévention des allergies	Latex (Type I)

## NORMES DE SÉCURITÉ

Absence de perforation (NQA)	0.65 AQL
Méthode de stérilisation	Non applicable
Homologation pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non
Pénétration virale	Non disponible

## NORMES ET CERTIFICATIONS

Normes relatives au produit	Catégorie III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, CE 2023/2006, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, EN 455 1-4, ISO 13485, ISO 9001
Normes de qualité/environnementales	ISO 13485, ISO 9001
#Shared.ProductCertification#	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	250 gants par boîte distributrice ; 10 boîtes distributrices par carton ; soit 2 500 gants par carton ; XL : 230 gants par boîte distributrice
Durée limite de stockage	5 years
Consignes de stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

## RÉFÉRENCES ANSELL

Taille	Référence	Taille	Référence
XS (5.5 - 6)	93833060	S (6.5 - 7)	93833070
M (7.5 - 8)	93833080	L (8.5 - 9)	93833090
XL (9.5 - 10)	93833100		

1 ASTM standards refer to ASTM D3577. 2 EN standards refer to EN 455-2. 3 ISO standards refer to ISO 10282.



Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : +1 844 494 7854  
E-mail : insidesalesus@ansell.com

Amérique centrale et du Sud  
Tél. : +52 (442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
Brésil  
Tél. : +55 11 3356 3100  
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique  
Tél. : +32 (0)2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail : apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail : protection@ap.ansell.com