

MICROFLEX® MidKnight™ Touch 93-732

Gant d'examen ergonomique en nitrile de couleur noire

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Matériau	Nitrile
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Noir
Forme	Ambidextre
Surface interne du gant	Chlorée, Sans silicone
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Modèle de manchette	Bord roulé

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Épaisseur Paroi type (mm/mil)	Doigt	Paume	Manchette
	0.10 / 3.9	0.07 / 2.8	0.06 / 2.4
Longueur du gant Type (mm/po)	245 / 9,6		
Résistance Minimum	Avant vieillissement/Neuf		
	ASTM ¹	EN ²	
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	-	
Force à la rupture (N)	-	≥ 6	
Résistance à la traction (MPa)	≥ 18	-	
	Après vieillissement/Après test d'épreuve microbiologique		
	ASTM ¹	EN ²	
Allongement à la rupture (%)	≥ 400	-	
Force à la rupture (N)	-	≥ 6	
Résistance à la traction (MPa)	≥ 16	-	

PROFIL DE SÉCURITÉ ALLERGIQUE

Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Dibutylthiocarbamate de zinc
Sensibilisation cutanée	Aucune preuve d'hypersensibilité retardée de contact conformément à l'ISO 10993-10
Teneur en protéines	N/A : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Prévention des allergies	Latex (Type I)

NORMES DE SÉCURITÉ

Absence de perforation (NQA)	NQA 1,5
Homologation pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non
Pénétration virale	Conforme à la norme ISO 16604 avec le bactériophage PhiX174

NORMES ET CERTIFICATIONS

Normes relatives au produit	EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ISO 9001, ASTM D6319, CE 2023/2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485
Normes de qualité/environnementales	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
#Shared.ProductCertification#	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants par boîte ; 10 boîtes par carton ; Taille 2XL : 90 gants par boîte ; 900 gants par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

RÉFÉRENCES ANSELL

Taille	Référence	Taille	Référence
XS (5.5 - 6)	93732060	S (6.5 - 7)	93732070
M (7.5 - 8)	93732080	L (8.5 - 9)	93732090
XL (9.5 - 10)	93732100	XXL (10.5 - 11)	93732110

1 ASTM standards refer to ASTM D3577. 2 EN standards refer to EN 455-2. 3 ISO standards refer to ISO 10282.



Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : +1 844 494 7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52 (442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0)2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : +603 8310 6688
E-mail : apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : +61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com